

Spækhugger klubben

Bilag til Generalforsamling 2018, pkt. 8.

Bestyrelsens forslag til ændringer af klassereglerne.

Forslagene har været forlagt Dansk Sejlunions tekniske udvalg, der bifalder alle 3 forslag.

1) Bom

Nuværende tekst

F.4.7 DIMENSIONER

	minimum	maksimum
Bom, rundholt længde af bomrør uden beslag	3.190 mm	3.210 mm
Bom, rundholt tværsnit målt mellem svanehals og yder punkt, skal kunne passere gennem en cirkel med diameter	78 mm	120 mm
Begrænsningsmærke bredde	15 mm	
Yder punkt afstand (M3) (E)		3.200 mm

Forslag til ny tekst

F.4.7 DIMENSIONER

minimum maksimum

Bom, rundholt længde af bomrør uden beslag	fri	fri
Bom, rundholt tværsnit målt mellem svanehals og yder punkt, skal kunne passere gennem en cirkel med diameter	78 mm	120 mm
Begrænsningsmærke bredde	15 mm	
Yder punkt afstand (M3) (E)		3.200 mm

Begrundelse:

M3 er max. 3.200 mm

Med den nuværende max. længde på bomrør på 3.210 mm kræver det, at enten går halsbeslaget relativt langt agterud eller også skal beslaget i nokken (med hjul til udhal og reb) række agter ud af bomrøret.

Moderne beslag er idag integreret i bomrøret, der derfor bør være tilsvarende længere, således at M3 kan sidde foran for udhalerhjulene i nokken.

Der vil dog ikke være noget fordel i, at have et væsentligt længere bomrør.

Derfor kan længden være fri.

2) Bom

Nuværende tekst

F.4.5

BYGGESPECIFIKATION

Rundholten skal indeholde en fast hulkel eller skinne, som kan være integreret med rundholten eller ej, men skal være af samme materiale.

Forslag til ny tekst

F.4.5

BYGGESPECIFIKATION

Rundholten kan indeholde en fast hulkel eller skinne, som kan være integreret med rundholten eller ej, men skal være af samme materiale.

Begrundelse

Fastgørelse af underlig af storsejl til bom er fri (C8.2 b (iii)).

Der er derfor ikke nødvendigvis brug for en hulkel med en løs fod på storsejlet.

Spækhugger klubben

3) Spilerbom

Nuværende tekst

C.7.4 SPILERBOM

Under brug

Kun en spilerbom ombord ad gangen. Den må bruges ved alle forsejl og spiler uden begrænsninger.

Forslag til ny tekst

C.7.4 SPILERBOM

Under brug

Kun en spilerbom må bruges ad gangen. Den må bruges ved alle forsejl og spiler uden begrænsninger.

Begrundelse;

Det vil blive muligt at have en (eller flere) reserve spilerstage(r) med ombord.

Især på distance sejladser har det i tidens løb givet anledning til problemer, når den ene spilerstage brækkede alt for tidligt.

På bestyrelsens vegne

Jesper Andersen

1. Juli 2018