

Vejledning om målemærker på Spækhugger



Af Jesper Andersen, marts 2026

De 2 målemærker på masten og den ene på bommen markerer, hvor bommen skal sidde på masten, og hvor storsejlet må strækkes til.

Sådan gør Du

Fra underkant af mastefodsbeslaget måler du op af masten; 2220-2240 mm.

Det markerer overkant af mærke M1.

M1 markerer overkant af bommens montering på masten.

Fra overkant M1 måler du 9600 mm op af masten.

Det markerer underkant af M2.

Storsejlet skal holdes under dette niveau.

Fra agterkant af mast måler du 3200 mm ud af bommen.

Det er den forreste kant af mærke M3

Storsejlet skal holdes foran/indenfor dette.

Mærkerne skal være mindst 15 mm brede og monteres så de går hele vejen rundt om mast eller bom.

Når du er i gang med målebåndet kan du tjekke placeringen af sallingshorn, undervant, topvant, forstag og spilerbomsbeslag;

De udmåles fra overkant af M1

KLASSEREGLER

F.3.7 DIMENSIONER

	minimum	maksimum
Mast, længde af masterør uden beslag	11.990 mm	12.010 mm
Mast, rundholt tværsnit målt mellem maste hælpunkt og toppunkt , diameter	108 mm	112 mm
Begrænsningsmærke bredde	15 mm	
Nederste begrænsningsmærke (M1) højde *).....	2.220 mm	2.240 mm
Øverste begrænsningsmærke (M2) højde over M1 (P) **)...		9.600 mm
Forstag højde over M1	8.850 mm	8.950 mm
Top vant højde over M1	9.000 mm	9.100 mm
Under vant højde over M1	3.750 mm	3.850 mm
Spilerbomsbeslag / skinne: Højde over M1	0 mm	2.000 mm
Fremspring		70 mm
Spilerfald højde over M1		9.600 mm
Spilerfald fremspring		100 mm
Salingshorn: Tykkelse	15 mm	
Bredde	44 mm	80 mm
Længde	870 mm	890 mm
Højde over M1	3.750 mm	3.850 mm

*) M1 er et mærke (bånd) på masten som også definerer overkant af bom.

M1 måles fra nederste punkt på / underkant af mastefodbeslag til overkant af M1 mærke

**) Måles som afstanden i mellem M1 og M2 mærkerne

